

Elektronisk overvågning - minimumskrav													
Sikringsniveau	Overvågning					Overførsel ³			Central og øvrigt udstyr skal minimum være klassificeret i udstyrsklasse (eller tilsvarende EU-standard) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede / eller dennes stedfortræder tilkaldes				
	mod oplukning af lukker i grænsefladen	mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladen	mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladen	af tyvetæklige varer eller særligt løsøre	af området omkring den installerede sikringsenhed	Bevægelsesdetektorer skal sikres mod afbækning	Forbikobling af adgangsvej til betjeningspanel	Centraludstyr i overvåget område				Uden overvågning	Med overvågning
10 - S													
20 - S				X			X	X	X			2	X
20 - C				X			X	X	X			2	X
20 - O					X		X	X	X			2	X
30 - S	X ²	X ²		X		X	X			X		2	X
30 - C	X ²⁺⁴⁰	X ²⁺⁴⁰		X		X	X			X		2	X
30 - O					X ⁵⁰	X	X			X		2	X

Sikringsniveau	Overvågning					Overførsel ³			Central og øvrigt udstyr skal minimum være klassificeret i udstyrsklasse (eller tilsvarende EU-standard) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede / eller dennes stedfortræder tilkaldes Særlige forhold							
	mod oplukning af lukker i grænsefladen	mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladen	mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladen	af tyvetæklige varer eller særligt løsøre	af området omkring den installerede sikringsenhed	Rumovervågning, se bemærkning:	Der skal monteres en boks-kontakt på sikringsenheden	Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afbækning					Forbikobling af adgangsvej til betjeningspanel	Centraludstyr i overvåget område	Uden overvågning	Med overvågning
40 - S	X ²	X ²	X	X				X	X		X		2	X		
40 - C	X ²⁺⁴⁰	X ²⁺⁴⁰		X				X	X		X		2	X		
40 - O					X ⁵⁰			X	X		X		2	X		
50 - S	X ²	X ²	X ²	X			X	X	X			X	3	X	X	
50 - C	X ²	X ²	X ²	X			X	X	X			X	3	X	X	
50 - O					X	X	X	X	X			X	3	X	X	
60 - S	X	X	X	X		X ⁸⁰	X	X	X			X	3	X	X	X ¹⁰⁰
60 - C	X	X	X			X ⁹⁰	X	X	X			X	3	X	X	X ¹⁰⁰
60 - O					X		X	X	X			X	3	X	X	X ¹⁰⁰

Bemærkning:

- Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.
- Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme - samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan undlades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygning, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.
- Overførsel til godkendt kontrolcentral.
- Overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse.
- Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.
- Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.
- Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i cellen.
- Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringselskabet.

Forklaring:

- Et lukke** er en konstruktion, der dækker en større åbning i grænsefladen, og som holdes lukket med beslag eller låseenhed. Lukke kan være dør, vindue, lem, port eller lignende
- S=Skalsikring:** Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, ønskes opbevaret i valgfrie rum på forsikringsstedet, skal alle bygningsmæssige grænseflader sikres - (skalsikring)
- C=Cellesikring:** Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, opbevares i et eller flere særskilte rum (celler), skal forsikringsstedet sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og den eller de etablerede celler - (cellesikring)
- O=Objektsikring:** Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, sikres som særskilte objekter, skal forsikringsstedet minimum sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og de enkelte objekter - (objektsikring)